

## Бороны дисковые серии БДМ от производителя



AvizInfo.ru

Челябинск, Россия

Дисковые бороны с индивидуальной стойкой предназначены для подготовки почвы под посев, обработки под зябь и разделки пласта трав и залежных земель. Особенность их применения заключается в высокоскоростном интенсивном рыхлении почвы с одновременным измельчением крупностебельных растительных остатков. Они работают без забивания междискового пространства на высокой скорости (до 20 км/ч). Данная техника эффективна при обработке различных агрофонов, в том числе уплотненных и сильно увлажненных, поэтому имеет высокую годовую загрузку и популярность.

Бороны содержат два, три или четыре ряда дисков, установленных с углом атаки и крена (отклонение плоскости лезвия от вертикали с наклоном в сторону выпуклости диска). Для выравнивания и уплотнения разрыхленного слоя сзади дисков, как правило, устанавливаются спиральные катки. Рабочая скорость дисковых борон ограничивается тяговым усилием трактора и возможностью механизатора продолжительно и безопасно работать при движении агрегата по неровному микрорельефу поля. Дисковые бороны в широком диапазоне влажности, твердости почвы и её засоренности пожнивными остатками за один проход качественно измельчают их и перемешивают с обрабатываемым слоем почвы, рыхлят пласт на глубину 8-16 см и более. Рабочая скорость до 5-20 км/ч. При этом необходимо отметить, что чем выше скорость, тем качественнее крошение почвы.

В конструкциях дисковых борон используют диски диаметром 560мм. Толщина дисков 6мм. предприятие производит бороны с импортными Испанскими, Немецкими или Итальянскими дисками («Bellota»; «Frieser»; «OFAS»).

Рама изготавливается из низколегированной стали марки 17Г1С и 09Г2С, что позволяет увеличить прочность конструкции рамы минимум на 30%.

Стойка 58мм. усиленная

---

Цена: Договорная

Тип объявления:  
Продам, продажа, продаю

Торг: уместен

**Адушкин Игорь**

**8-927-182-23-77**