

## Бетононасос HBTS90X14



Челябинск, Россия

### Технические характеристики

Теоретический объем перекачиваемого бетона Низкое напряжение м<sup>3</sup>/ч 90

Высокое давление м<sup>3</sup>/ч 50

Теоретическое давление бетона на выходе Низкое напряжение МПа 8

Высокое давление МПа 14

S клапан изменение числа Низкое напряжение Цикл / мин. 20

Высокое давление Цикл / мин. 12

Бетонного цилиндра (диаметр/ход поршня) мм ф230 × 1800

Внутренний бетонный цилиндр (диаметр/ход поршня) мм ф150 × 1800

Клапан S клапан

Объем бункера м<sup>3</sup> 0,65

Разряд порта диаметр мм ф180

Максимальный совокупный диаметр мм 40

Двигатель Модель 6СТАА8.3-С260

Производитель Cummins (Китай)

Мощность двигателя кВт / об / мин. 196/2000

Гидравлическая система Форма основной системы Открыто

Главный насос мл / т 190

Бак гидравлического масла L 600

Размеры Длина мм 6960

Ширина мм 2100

Высота мм 2770

Максимальная масса кг 7530

Форма высокого и низкого давления Автоматический

Объем емкости для воды L 100

Емкость топливного бака L 210

Обеспечивают подачу раствора по вертикали от 6 до 270 метров, по горизонтали от 10 до 1300 метров. В комплексе с бетононасосом поставляется 125 метров стального бетоновода диаметром 125 мм и трёхметровый резиновый наконечник для распределения бетона.

Цена: **135 766 \$**

Тип объявления:

Торг: неуместен

Продам, продажа, продаю

AvizInfo.ru

1/2

